



VKF Zulassungen Brandschutzanwendungen und technische Auskünfte

**Ein Klick auf die VKF-Nr.
führt direkt zur Zulassung!**

Produkte Brandabschottungen	Typ	Feuerwiderstand	VKF-Nr.
Intumex CSP Dämmschichtbildner	Kabelschott (Weichschott)	S60	12488
Intumex CSP Dämmschichtbildner	Kombischott Kabel (Weichschott)	E190	26589
Intumex CSP Dämmschichtbildner	Kombischott Stahlrohr (Weichschott)	E190	26606
Intumex CSP Dämmschichtbildner	Kombischott Kupferrohr (Weichschott)	E190	26608
Intumex RS10 6cm Manschette	Rohrdurchführung	S90	10808
Intumex RS10 3cm Manschette	Rohrdurchführung	S90	14544
Intumex RS10 / CSP Kombi	Rohrdurchführung	E190	26604
Intumex Wrap / CSP Kombi	Rohrdurchführung	E190	26598
Intumex VEN Mörtel	Kabelschott	S90	7595
Intumex MW/MG Brandschutzkitt	Fugendichtung/ Kabeldurchführungen	S90	7594
Intumex PS Brandschutzkissen	Abschottung	S90	6414
Intumex FB Schaumstoffblock	Kombischott Kabel	E190	18947
Intumex FB Schaumstoffblock	Kombischott Thermoplastrohr	E190	18948
Intumex FB Schaumstoffblock	Kombischott Stahlrohr	E190	18949
Intumex FB Schaumstoffblock	Kombischott Kupferrohr	E190	18950
Intumex FP Schaumstoffstopfen	Kombischott Kabel	E190	18951
Intumex FP Schaumstoffstopfen	Kombischott Thermoplastrohr	E190	18952
Intumex FP Schaumstoffstopfen	Kombischott Stahlrohr	E190	18953
Intumex FP Schaumstoffstopfen	Kombischott Kupferrohr	E190	18954
ZZ Brandschutzschaum 2K NE	Kombischott Kabel	E190	22490
ZZ Brandschutzschaum 2K NE	Kombischott Thermoplastrohr	E190	22494
ZZ Brandschutzschaum 2K NE	Kombischott Kupferrohr	E190	22499
ZZ Brandschutzschaum 2K NE	Kombischott Stahlrohr	E190	22500
Hapuflam Brandschutzgewebe	Kabelabschottung	E190	25152

Produkte Brandschutzfugen	Typ	Feuerwiderstand	VKF-Nr.
Intumex MA Brandschutzacryl	Fuge bis 50 mm	S90 einseitig	10807
Intumex AN Brandschutzacryl	Fuge bis 50 mm bzw. 100 mm	E190 einseitig	26645
Intumex FB Schaumstoffblock	Fuge bis 100 mm	E190	18955
Intumex AS Brandschutzfarbe ablativ	Fuge bis 300 mm mit Bewegung, Decke	E190	17654
Intumex AS Brandschutzfarbe ablativ	Fuge bis 360 mm mit Bewegung, Wand	E190	17653
SG 300 Fugenschnur (Esoflam)	Fuge bis 50 mm	S90	18149

Eine Vielfalt von Prüfungsanordnungen und weiteren Feuerwiderständen, wie z.B. EI120 oder EI180, ergänzen diese Zulassungen. Bei Spezialfällen bitte Beratung anfordern.