



## Manchettes coupe-feu Intumex® RS10

### Utilisation

Les manchettes Intumex® RS10 sont utilisées pour l'obturation coupe-feu de grands tuyaux thermoplastiques jusqu'à 400 mm de diamètre, traversant les parois et les plafonds formant compartiments coupe-feu.



Diamètre:  
315 mm  
350 mm  
400 mm

### Caractéristiques

Les manchettes coupe-feu Intumex® sont insensibles à l'eau, à l'humidité, aux conditions atmosphériques et résistantes aux produits chimiques.

### Stockage

En lieu frais et sec.

### Homologations

No. AEA1 31850

No. AEA1 31918

KB 13061206-A Rev.1

KB 136101904-A Rev.1

### Forme de livraison

1 pièce par carton

Type	Ø intérieur [mm]	Ø extérieur [mm]	Nombre de vis
Intumex® RS10/315/150	330	377	5
Intumex® RS10/350/150	365	433	5
Intumex® RS10/400/150	415	483	5

### Indications de sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le contact avec les produits alimentaires.

### Tuyaux testés

Type de tuyau: dimension / épaisseur de paroi de tuyau	Construction de support, type de montage	Classification
PP-H: 315/7,7 mm et 400/9,8 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage)	EI 120 u/u
PP-H: 400/22,7 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage)	EI 60 u/c
PP-H, PP-R: 400/36,3 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage)	EI 90 u/c
PVC-U: 315/9,2 mm et 400/9,8 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage)	EI 120 u/u
PVC-U: 315/9,2 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage)	EI 120 u/c
PE-HD: 315/28,6 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage)	EI 90 u/c
Poloplast POLO ECO plus Premium 10: 315/10,8 mm et 400/13,6 mm	mur massif 150 mm, montage sur paroi (carrotage) plafond massif 150 mm, montage sur plafond (carrotage)	EI 120 u/u
PP-H: 315/7,7 mm	mur massif 150 mm, montage sur mortier Promastop-M	EI 120 u/u
PP-H: 400/36,3 mm	plafond massif 150 mm, montage sur mortier Promastop-M	EI 90 u/c
PVC-U: 315/6,2 mm et 400/9,8 mm	mur massif 150 mm, montage sur mortier Promastop-M	EI 120 u/u
PVC-U: 315/15 mm	mur massif 150 mm, montage sur mortier Promastop-M	EI 120 u/c
Poloplast POLO ECO plus Premium 10: 315/10,8 mm et 400/13,6 mm	mur massif 150 mm, montage sur mortier Promastop-M	EI 120 u/c
Poloplast POLO ECO plus Premium 10: 315/10,8 mm et 400/13,6 mm	mur massif, montage sur obturation Intumex® AC 2 x 50 mm plafond massif, montage sur obturation Intumex® AC 2 x 50 mm	EI 120 u/u