



VKF-Nr. 40159

Kabel

Kabel bis Ø80mm

Kabelbündel bis Ø100mm (einzeln bis Ø21mm)

Kabeltrassen aus Stahl dürfen durchgeführt werden

Beschichtung Kabel und Kabeltrasse beidseitig mind. 100mm/ mind. 1,0/ 1,5mm: EI30-EI60

Beschichtung Kabel und Kabeltrasse beidseitig mind. 200mm/ mind. 2,0/ 4,0mm: EI90-EI120

Elektroinstallationsrohre

Bis M63 (D) oder 3xM40 als Bündel bis Ø90mm mit Promastop®-FC MD

Bis M40 (D), Intumex® Wrap 1 Lage in unterer Platte

Bis M50 (W) als Bündel bis Ø160mm, Intumex® MG beidseitig 15mm breit, 20mm tief

Bis M50 als Bündel bis Ø125mm mit Intumex® RS10/./60**

StahlrohreBis Ø42mm mit Steinwolle RF1 (mind. 30mm, mind. 42kg/m³, mind. 500mm)Bis Ø114mm mit Steinwolle RF1 (mind. 30mm, mind. 42kg/m³, mind. 1000mm)Bis Ø220mm mit Steinwolle RF1 (mind. 30mm, mind. 42kg/m³, mind. 2500mm)

Bis Ø220mm mit FEF* Dicke ≤ 32mm mit Intumex® Wrap 1 Lage

KupferrohreBis Ø42mm mit Steinwolle RF1 (mind. 30mm, mind. 42kg/m³, mind. 1000mm)Bis Ø88.9mm mit Steinwolle RF1 (mind. 30mm, mind. 42kg/m³, mind. 2000mm)

Bis Ø88.9mm mit FEF* Dicke ≤ 32mm mit Intumex® Wrap 1 Lage

Brennbare Rohre

PE-HD bis Ø110mm (W), Ø160mm (W, 2 Lagen) bis Ø125mm (D) mit Promastop®-FC MD

PE-HD bis Ø110mm (D) mit FEF* Dicke ≤ 13mm mit Intumex® Wrap

PE-HD bis Ø125mm mit FEF* Dicke ≤ 19/25mm (W/D) mit Intumex® RS10/./60**

Geberit Silent dB20 bis Ø135mm mit Promastop®-FC MD**

Geberit Silent dB20 bis Ø135/Ø160mm (W/D) mit Intumex® RS10/./30**

Geberit Silent dB20 Ø110mm-160mm (D) mit FEF* Dicke ≤ 25mm mit Intumex® RS10/./60**

Geberit Mepla Ø16-63mm mit FEF* Dicke ≤ 32mm mit Promastop®-FC MD**

Geberit Mepla Ø16-63mm mit FEF* Dicke ≤ 32/25mm (W/D) mit Intumex® Wrap 1 Lage**

Geberit Systemrohr ML (PushFit, FlowFit) Ø16-25mm FEF* Dicke ≤ 32mm mit Promastop®-FC MD**

Geberit Systemrohr ML (PushFit, FlowFit) Ø16-25mm mit FEF* Dicke ≤ 32mm Intumex® Wrap 1 Lage**

Geberit Mepla Ø16-40mm (W) mit Dämmung Steinwolle RF1 (mind. 30mm, mind. 80kg/m³, mind. 500mm)***Flexible Elastomerdämmung (FEF): mind. B_L-s3,d0 = mind. RF2(cr), LS≥500mm/1000mm

**Gemäss Herstellerbestätigung

Tragkonstruktionen Massivdecke mind. 150mm, Massivwand/ Leichtbauwand mind. 100mm**Maximale Fläche** bis zu 1.44m² Decke, bis zu 2.1m² Wand
Aufgesetzt bis zu 0.64m² D / W****Abhängungen** Wand beidseitig max. 300-400mm
Decke oberseitig max. 350-545mm**Mindestabstände** 0-90mm in Abhängigkeit der Durchführung**Lieferform** Promastop®-CA 12kg
Promastop®-CA Brandschutzplatten einseitig vorbeschichtet 100x60cm*Viele weitere Rohrtypen sind geprüft. Siehe Datenblätter und Zulassungen.*