

Promastop®-CA Peinture coupe-feu

Utilisation

Promastop®-CA est un revêtement coupe-feu à base d'acryl qui offre une protection sûre contre la fumée, le feu et la transmission de la chaleur en cas d'incendie pour les passages à travers des éléments de construction formant des compartiments coupe-feu.

Promastop®-CA est testé pour l'obturation coupe-feu de câbles et de tuyaux dans les murs et les plafonds.

En combinaison avec d'autres produits, il est possible d'obturer non seulement des câbles individuels et des faisceaux de câbles, mais aussi des tubes d'installation électrique, des tubes inflammables et non inflammables, avec ou sans isolation inflammable.

Caractéristiques

- blanc
- excellentes propriétés d'adhérence
- convient aux locaux humides (catégorie d'utilisation X, p. ex. forte humidité de l'air, projections d'eau ou utilisation à l'extérieur)
- utilisation comme peinture et mastic (par ex. entre les câbles)
- peut être peint avec différentes couleurs (à base d'eau, d'acrylate, de solvant ou de polyuréthane)

Tous les produits Intumex® et Promastop®-CA peuvent être recouverts entre eux, par exemple, Intumex® AS sur Intumex® CSP ou Intumex® CSP sur Promastop®-CA.

Revêtement d'origine Intumex CSP : peut être recouvert de 0,7 mm avec Promastop-CA jusqu'à 300x300 mm²*

Revêtement d'origine Promastop CA : peut être recouvert de 1 mm avec Intumex CSP jusqu'à 600x600 mm²**.

Forme de livraison

Promastop® CA
seau de 12 kg
64 seaux/Palette
768 kg/Palette



Promastop®-CA Panneaux ignifugés, structurés épaisseur = 5 cm, enduit sur une ou deux faces, 100 x 60 x 5 cm, 30 Panneaux/ Pal. = 18 m²



* les documents et détails techniques constructifs doivent être respectés. Les nouvelles conduites doivent être éloignées d'au moins 100 mm des conduites existantes, afin de pouvoir être recouvertes de tous les côtés. Les surfaces partielles maximales doivent être respectées.

Homologations

Autorisation européenne:

- EN 1366-3
- EN 13501-1 et EN 13501-2
- EAD 350454-00-1104 (ETA-22/0029)

Reconnaissance AEAI - obturation combinée:

No. 40159: Promastop®-CA 2 x 50 mm

Utilisation

Mélanger Promastop®-CA avant l'utilisation et l'appliquer au pinceau, à la spatule ou à la truelle.

Appliquer une couche sans lacune de 0,7 mm (séché, correspond à 1,0 mm humide) sur les panneaux coupe-feu en laine minérale. Nettoyer les outils à l'eau ou mécaniquement.

Pour une meilleure adhérence, nettoyer d'abord à sec la surface de la structure porteuse.

Données techniques

Couleur:	blanchâtre
Consistance:	peut être appliqué au pinceau
Utilisation	1,35 kg/m ² min. 0.9 mm épaisseur de la couche humide min. 0.7 mm épaisseur de la couche sèche
Poids spécifique:	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Comportement au feu:	EN 13501-1, D-s2, d0 → RF3
Émission COV:	après 3 jours: < 0.005 mg/m ³ après 28 jours: < 0.005 mg/m ³

Classe d'utilisation: X



Stockage

- stocker au frais et au sec : 3 °C à 35 °C
- se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine
- utiliser rapidement les emballages entamés

Consignes de sécurité

Conserver hors de portée des enfants, ne convient pas pour les aliments. Éviter tout contact avec les aliments.

Nos conseils et recommandations sont sans engagement. L'aptitude et l'emploi du produit doivent être vérifiés avant la mise en place. Nous nous réservons toutefois des changements de qualité afin d'adapter les produits.