



## VKF Zulassungen Brandschutzanwendungen und technische Auskünfte

Ein Klick auf die VKF-Nr.  
führt direkt zur Zulassung!

| Produkte Brandabschottungen    | Typ                                  | Feuerwiderstand | VKF-Nr.               |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Intumex CSP Dämmschichtbildner | Kabelschott (Weichschott)            | S60             | <a href="#">12488</a> |
| Intumex CSP Dämmschichtbildner | Kombischott Kabel (Weichschott)      | E190            | <a href="#">26589</a> |
| Intumex CSP Dämmschichtbildner | Kombischott Stahlrohr (Weichschott)  | E190            | <a href="#">26606</a> |
| Intumex CSP Dämmschichtbildner | Kombischott Kupferrohr (Weichschott) | E190            | <a href="#">26608</a> |
| Intumex RS10 6cm Manschette    | Rohrdurchführung                     | S90             | <a href="#">10808</a> |
| Intumex RS10 3cm Manschette    | Rohrdurchführung                     | S90             | <a href="#">14544</a> |
| Intumex RS10 / CSP Kombi       | Rohrdurchführung                     | E190            | <a href="#">26604</a> |
| Intumex Wrap / CSP Kombi       | Rohrdurchführung                     | E190            | <a href="#">26598</a> |
| Intumex PS Brandschutzkissen   | Abschottung                          | S90             | <a href="#">6414</a>  |
| Intumex FB Schaumstoffblock    | Kombischott Kabel                    | E190            | <a href="#">18947</a> |
| Intumex FB Schaumstoffblock    | Kombischott Thermoplastrohr          | E190            | <a href="#">18948</a> |
| Intumex FB Schaumstoffblock    | Kombischott Stahlrohr                | E190            | <a href="#">18949</a> |
| Intumex FB Schaumstoffblock    | Kombischott Kupferrohr               | E190            | <a href="#">18950</a> |
| Intumex FP Schaumstoffstopfen  | Kombischott Kabel                    | E190            | <a href="#">18951</a> |
| Intumex FP Schaumstoffstopfen  | Kombischott Thermoplastrohr          | E190            | <a href="#">18952</a> |
| Intumex FP Schaumstoffstopfen  | Kombischott Stahlrohr                | E190            | <a href="#">18953</a> |
| Intumex FP Schaumstoffstopfen  | Kombischott Kupferrohr               | E190            | <a href="#">18954</a> |
| Hapufam Brandschutzgewebe      | Kabelabschottung                     | E190            | <a href="#">25152</a> |

| Produkte Brandschutzfugen           | Typ                                 | Feuerwiderstand | VKF-Nr.               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Intumex AN Brandschutzacryl         | Fuge bis 50 mm bzw. 100 mm          | E190 einseitig  | <a href="#">26645</a> |
| Intumex FB Schaumstoffblock         | Fuge bis 100 mm                     | E190            | <a href="#">18955</a> |
| Intumex AS Brandschutzfarbe ablativ | Fuge bis 300 mm mit Bewegung, Decke | E190            | <a href="#">17654</a> |
| Intumex AS Brandschutzfarbe ablativ | Fuge bis 360 mm mit Bewegung, Wand  | E190            | <a href="#">17653</a> |
| SG 300 Fugenschnur (Esoflam)        | Fuge bis 50 mm                      | S90             | <a href="#">18149</a> |

Eine Vielfalt von Prüfungsanordnungen und weiteren Feuerwiderständen, wie z.B. EI120 oder EI180, ergänzen diese Zulassungen. Bei Spezialfällen bitte Beratung anfordern. Mehrere neue Zulassungen sind aktuell in Bearbeitung beim VKF.

| Produkte Brandabschottungen   | Typ                           | Feuerwiderstand     | Nr. der ETA |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Promastop-M Brandschutzmörtel | Kabelabschottung/ Kombischott | EI60 / EI90 / EI120 | ETA-17/0862 |
| ZZ Brandschutzschaum 2K NE    | Kombiabschottung              | EI60 / EI90 / EI120 | ETA-11/0206 |